



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Puertas Ignífugas / Cortafuegos

FECHA DE VIGENCIA: 11 DE ABRIL DE 2023

www.melisam.com



**PUERTAS
IGNÍFUGAS**

NUESTRA LÍNEA OFRECE LA SEGURIDAD,
EL DISEÑO Y LA CONFIABILIDAD



PUERTAS IGNÍFUGAS

En caso de incendio, los eficientes elementos ignífugos evitan la rápida propagación del fuego, ofreciendo un tiempo vital para el rescate de personas. Prevenir y estar adecuadamente preparados no solo puede salvar vidas, sino también proteger su edificio de daños mayores. Nuestra línea de puertas ignífugas, cortafuego y antipánico ofrecen la seguridad, el diseño y la confiabilidad que nos caracteriza. Con una óptima relación calidad-precio y diferentes configuraciones de acuerdo a los requerimientos del proyecto.

CARACTERÍSTICAS

- Aprobado por Superintendencia Federal de Bomberos.
- Resiste el paso de fuego durante 90 minutos.
- Relleno de Lana Mineral de Roca Volcánica.
- Marco en chapa 16.
- Cuatro bisagras reforzadas embutidas.
- Con cierre rodillo.

OPCIONALES: Barra Antipánico (simple o doble), pomo para acceso exterior.



Barra Antipánico Simple
(Opcional)



Pomo para
acceso exterior
(Opcional)

Barra Antipánico
Doble (Opcional)

La Puerta CORTA FUEGO está homologada por la Superintendencia Federal de Bomberos (N° de prueba 755-43-000009/03), la cual certifica que resiste el paso del fuego durante 90 minutos. Esta característica se la da, principalmente, el relleno de Lana Mineral de Roca Volcánica que provee



MOD. FR 30-01



MOD. FR 60



MOD. FR 90



INTI Construcciones

INFORME DE ENSAYO DAA

Solicitante: ADRAGNA CASPAR O.T. 4410879
Pag. n° 18
Fecha: 07/02/2012
Informe: Único

Dirección: Rubén Darío 4138 (1900) Buenos Aires

5- CONCLUSIONES
De los datos obtenidos en el ensayo efectuado de conformidad a las Normas IRAM 11950 e IRAM 11951, se concluye que en las condiciones de ensayo descritas en este informe y con la muestra especificada:

- Estabilidad al fuego: 115 MINUTOS (por interrupción del ensayo)
- Estancamiento a la llama: 115 MINUTOS
- No emisión de gases inflamables: 115 MINUTOS (por interrupción del ensayo)
- Aislación térmica: 115 MINUTOS (por interrupción del ensayo)

Por lo tanto, de acuerdo a la Norma IRAM 11943 y a los datos obtenidos en el ensayo efectuado, se ha obtenido la siguiente **CLASIFICACIÓN:**

Puerta "S-RF90"
Luz de paso libre: (800 x 2000)mm
FR 90
RESISTENTE AL FUEGO 90 MINUTOS
Evaluada solamente en una dirección
(Barral antipánico del lado del fuego)
O.T.: 20679 07/02/2012

Nota: La clasificación otorgada se refiere exclusivamente al modelo ensayado en el laboratorio. Cualquier modificación realizada sobre el mismo (plomo, dimensiones, espesores, etc.) invalida dicha clasificación.

Nota 1: Debido a la naturaleza de los ensayos de comportamiento al fuego y la consiguiente dificultad de cuantificar la intensidad de la reacción de la resistencia al fuego, se establece otorgar un grado controlado de ductilidad en el resultado.

Nota 2: Los resultados consignados se refieren exclusivamente a la muestra recibida, a INTI CONSTRUCCIONES reserva todos los derechos por el uso indebido o incorrecto que se hiciera de este informe.

MOD. 44



Certificada por la Superintendencia
Federal de Bomberos

